

## Systemy natryskowe ADEXBUD z wykorzystaniem narzędzi GRACO



	Produkt	dysza	Ciśnienie [bar]	dysza	Ciśnienie [bar]
1	<b>Akrylex Tynk natryskowy</b> – masa tynkarska do mechanicznego nakładania	-	-	<b>6 mm</b> 8 mm	1,5-2,0 (160-200 l/min)
2	<b>Akrylex grunt podtynkowy</b>	-	-	6 mm	1,5-2,0 (160-200 l/min)
3	<b>Fagrunt</b> – preparat gruntujący	<b>517 (0,017")</b> 515 (0,015")	160-174	<b>4 mm</b> 6 mm	1,5-2,0 (160-200 l/min)
4	<b>Kolor Perfekt EKO</b> – farba wewnętrzna	<b>517 (0,017")</b>	150	-	-
5	<b>Kolor Perfekt akrylowa</b> – farba wewnętrzna (+ 0-3% H <sub>2</sub> O)	<b>517 (0,017")</b>	200	-	-
6	<b>Activmineral Perfekt</b> paroprzepuszczalna farba krzemianowa (+ 0-3% H <sub>2</sub> O)	<b>517 (0,017")</b> 519, ...	190	-	-
7	<b>Perfekt Sufit White</b> Farba lateksowa do wnętrz	<b>517 (0,017")</b> 519, ...	190	-	-
8	<b>Fasada Perfekt akrylowa, silikatowa, silikonowa, si-si</b> – farba zewnętrzna	<b>517 (0,017")</b> 519, ...	190	-	-
9	<b>Collatex Premium</b> - farba wewnętrzna 3 klasa (+ 0-3% H <sub>2</sub> O)	<b>517 (0,017")</b>	200	-	-
10	<b>Collatex Silver</b> - farba wewnętrzna 2 klasa	<b>517 (0,017")</b> 519, ...	190	-	-
11	<b>Collatex Gold</b> - farba wewnętrzna 1 klasa	<b>517 (0,017")</b> 515 (0,015") 615 (0,015")	210	-	-

Jawiszowice 2019.03.01

KIEROWNIK ZAKŁADU  
*dr inż. Jarosław Farana*